

Melavill Plus

Zusatzmittel zur Verbesserung der Viskosität von Melavill SP

Das Produkt **Melavill Plus** ist ein Spezialzusatz zur Verbesserung der Viskosität von **Melavill SP** bei kalten Temperaturen.

Produkt-eigenschaften **Melavill Plus** ist ein fester Zuschlagstoff (Granulat – fein bis grob) der der heißverarbeitbaren, vergüteten Vergussmasse **Melavill SP** zugegeben wird. Die so verbesserten Produkteigenschaften von **Melavill SP** wirken sich positiv auf die Verarbeitbarkeit bei kalten Temperaturen aus und verbessern die Gleitfähigkeit beim Rammen der Spundwandelemente.

Anwendung und Verarbeitung **Melavill Plus** wird direkt der **Melavill SP**, die in dem dafür geeigneten indirekt beheizten Rührwerkskocher auf max. 200°C erwärmt wird, in geringen Mengen beigegeben und homogen mit der Vergussmasse verrührt. Überhitzte Vergussmasse sollte nicht mehr verarbeitet werden.

Die Menge richtet sich nach der jeweiligen Außentemperatur:
 über + 5°C : kein Zusatz erforderlich
 bis 0 °C : ca. 1,5 % (=5kg) je Palette **Melavill SP**
 unter 0 °C : ca. 3,0 % (=10kg) je Palette **Melavill SP**

Technische Daten

Dichte bei 25 °C	g/cm ³	0,94
Schmelzbereich	°C	85 - 115
Flammpunkt	°C	min. 250
Lieferform	in Gebinde à 5 kg	
Teile-Nr.		
<small>Die Zahlenwerte sind Nominalwerte, die statistischen Schwankungen unterliegen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt. Melavill Plus Stand: März 2011</small>		

Lagerungshinweise Für die Dauer der Lagerung ist das Material vor Hitze zu schützen.